



Bestektekst

Rocapox EP Vloercoating

Bestektekst : Rocapox Vloercoating WD-600
Soort systeem : coatingsysteem op basis van watergedragen epoxy
Toepassingsgebied : Vloeren met een gemiddelde belastingsgraad zowel mechanisch als chemisch.
Ondergrond : beton, zandcement e.a.
Voorbehandeling : mogelijk stofvrij stralen, (diamant)schuren

42 VLOERSYSTEMEN EN COATINGS

42.30 VLOERAFWERKINGEN

42.30.25 VLOERSYSTEEM, KUNSTHARS GEBONDEN

0. VLOERAFWERKING

Ondergrond :
Laagdikte (mm) :
Toelaatbare onvlakheid :
Oppervlakte structuur :
Overeenkomstig monster :

1. VLOERCOATING, KUNSTHARS GEBONDEN

Fabrikant : Prokol
Productnaam : Rocapox EP Vloercoating WD-600
Laagdikte (kg /laag /m2) : 0,15 – 0,20
Samenstelling : twee componenten
Bindmiddel : o.b.v. epoxyhars watergedragen
Kleur : (ca.Ral)

Advies opbouw systeem (afhankelijk van omstandigheden)

-Primerlaag : 0,15 – 0,20 kg /m2
-1^e laag Vloercoating WD-600 : 0,15 – 0,20 kg /m2
-2^e laag Vloercoating WD-600 : 0,15 – 0,20 kg /m2

Toebehoren

Primer : Rocapox EP Primer WD-600 TR

2. PRIMER

Fabrikant : Prokol
Productnaam : Rocapox EP Primer WD-600 TR
Samenstelling : twee componenten
Bindmiddel : o.b.v. epoxyhars oplosmiddelvrij
Kleur : transparant
Verbruik (kg /m2) : 0,25 – 0,30

3. VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT /LEVERANCIER

De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant /leverancier bij levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften. Meer informatie vindt u op www.prokol.nl.