

Bestektekst : Rocapox EP Gietvloer 300 met polyurethaan topcoat in mat, satin of glans
Soort systeem : Gietvloer op basis van epoxy
Toepassingsgebied : Showrooms, woonruimten, kantoorruimten, kantines, sanitaire ruimten.
Ondergrond : ruwe beton, dekvloer. (voor anhydriet gelden andere richtlijnen)
Voorbehandeling : stofvrij stralen of diamant schuren (afhankelijk van situatie)

42 AFWERKVLOEREN EN GIETVLOEREN

42.30 GIETVLOER MET TRANSPARANTE MATTERENDE TOPCOATING

42.30.25 VLOERSYSTEEM, KUNSTHARS GEBONDEN

0. VLOERAFWERKING

Ondergrond :
Laagdikte (mm) :
Toelaatbare onvlakheid :
Oppervlakte structuur :
Overeenkomstig monster :

1. GIETVLOER, KUNSTHARS GEBONDEN

Fabrikant : Prokol
Productnaam : Rocapox EP Gietvloer 300
Laagdikte (kg /m2 /mm) : 1,65 (2 tot 3 mm)
Samenstelling : twee componenten
Bindmiddel : o.b.v. epoxyhars
Kleur : (Ral)

Advies opbouw systeem (afhankelijk van omstandigheden)

-Primerlaag : 0,25 – 0,30 kg /m2
-Schraplaag EP 300 : 0,50 – 1,00 kg /m2
-Rocapox EP Gietvloer 300 : 2,50 – 3,50 kg /m2
-Topcoating Materend : 0,10 – 0,15 kg /m2

Toebehoren
Primer : Rocapox EP Primer GV-M
Schraplaag : Rocapox Schraplaag EP 300
Topcoating : Rocathaan Matcoat PU-TR

2. PRIMER

Fabrikant : Prokol
Productnaam : Rocapox EP Primer GV-M
Samenstelling : twee componenten
Bindmiddel : o.b.v. epoxyhars
Kleur : transparant
Verbruik (kg /m2) : 0,25 – 0,30

3. SCHRAPLAAG

Fabrikant : Prokol
Productnaam : Schraplaag EP Gietvloer 300
Samenstelling : twee componenten
Bindmiddel : o.b.v. epoxyhars
Verbruik (kg /m2) : 0,50 – 0,10



Bestektekst

Rocapox EP Gietvloer

4. TOPCOATING
- | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fabrikant | : Prokol Polymers & Compounds BV |
| Productnaam | : Rocathaan Matcoat PU-TR (zijdemat) |
| Antislip | : Mogelijk door toevoeging 3% Roca Antislip korrels |
| Samenstelling | : 1-component |
| Bindmiddel | : o.b.v. polyurethaan |
| Kleur op basis van ral spec. | : transparant /ral..... |
| Verbruik (kg /m2) | : 0,10 – 0,12 |
5. VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT /LEVERANCIER
- De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant /leverancier bij levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften.